

ОГНЕСТОЙКИЕ ПОЖАРОУСТОЙЧИВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ



KOPOS



СИСТЕМА ОГНЕСТОЙКИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

С нашими инновационными противопожарными системами от KOPOS KOLÍN a.s. вы обретёте уверенность в надёжной защите ваших объектов и собственности от неожиданных угроз пожара. Эти системы не только безопасны, но и эстетичны и элегантны. Мы разрабатываем продукты, которые учитывают ваши потребности, уделяя особое внимание дизайну, который легко интегрируется в различные помещения, независимо от того, нужна ли вам противопожарная система для жилого здания, коммерческого здания или промышленного комплекса. KOPOS KOLÍN a.s. уделяет особое внимание экологичности. Наши противопожарные системы разработаны с учётом требований охраны окружающей среды и соответствуют последним экологическим стандартам. Помимо качественной продукции, мы также предлагаем профессиональную поддержку и сервисное обслуживание. Позвольте нам защитить то, что имеет для вас реальную ценность.

www.kopos.com

KPZ

ПОЖАРОУСТОЙЧИВЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ КОРОБКИ

БЕЗГАЛОГЕННЫЙ
МАТЕРИАЛ

ДИАМЕТР МОНТАЖНОГО
ОТВЕРСТИЯ 73 мм

ЗВУКО-
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ 69 dB

ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЦЕЛОСТНОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ И ИЗОЛЯЦИЮ
EI 90 В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

УСТАНОВОЧНЫЕ И
КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ В
КОМПЛЕКТЕ

МНОГОПОСТОВОЕ
исполнение





ПОЖАРОУСТОЙЧИВЫЕ КОРОБКИ KPZ



KPZ 68-45_PO



KPZ 68-60_PO



VIDEO
TUTORIAL

- в случае пожара обеспечивают целостность перегородки и, таким образом, предотвращает распространение огня на срок до 90 минут (EI 15 - EI 90)
- вводные отверстия выполнены из эластичного материала
- огнеупорный материал с внешней стороны коробки
- диаметр монтажного отверстия для коробки - 73 мм
- звуконепроницаемая коробка (звукоизоляция до 69 дБ)
- крепежные винты с двусторонней резьбой и пластиковыми ножками для быстрой установки
- коробка предназначена для объектов с повышенной потребностью в защите людей и имущества
- соответствие стандартам: ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1366-3, ČSN 73 0810

МНОГОПОСТОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ



KPZ 68-50/2_PO



KPZ 68-50/3_PO



VIDEO
TUTORIAL



KPZ-1_PO

- в случае пожара это обеспечивает целостность перегородки и, таким образом, предотвращает распространение огня на срок до 120 минут (EI 15 - EI 120)
- входные отверстия выполнены из эластичного материала
- установочные и крепёжные винты
- пенообразующий материал снаружи и внутри корпуса
- звуконепроницаемый корпус (звукоизоляция до 69 дБ)
- подходит для домов с низким энергопотреблением и пассивных домов
- премия "Золотое пламя"
- соответствует стандартам: ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1366-3, ČSN 73 0810

