


LV 40X15



PVC -5 - +60°C 850°C A1 - F 30 sec. 0,5 J 540 мм² IP 40

- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Предлагаются также принадлежности для установки приборов.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	30	картон	8595057609433	защитная пленка
P2	белый	2	30	картон	8595057690967	двусторонний скотч

Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
8711 - заглушка			
	НВ	10	8595057608696
8714 - накладка на стык			
	НВ	10	8595057611849
8716 - плоский угол			
	НВ	10	8595057611559
8715 - трояник			
	НВ	10	8595057610040
8713/2 - внутренний угол			
	НВ	10	8595057610354
8712/2 - внешний угол			
	НВ	10	8595057610613
8717 - усиленный переходник на коробку			
	НВ	10	8595057610620
	предназначены для перехода в коробку LK 80X16 с изоляционной подкладкой PI		
8719 - переходник на коробку			
	НВ	10	8595057608719
	предназначены для перехода в коробку LK 80X28		
8719 Z - усиленный переходник на коробку			
	НВ	10	8595057614420
	предназначены для перехода в коробку LK 80X28 с изоляционной подкладкой PI		
RLV 40X16 - распорка			
	НВ	10	8595057603202
PN 40X15 - приборноноситель			
	НВ	10	8595057610569
	более подробная информация на стр. 2-60		